



Промышленные Ethernet Коммутаторы На DIN-рейку

Серия Инзер-2200М

Описание

Серия Инзер-2200М – это коммутаторы L2+ в промышленном исполнении с креплением на DIN-рейку, с высокой производительностью, безопасностью и низким потреблением энергии. Функциональные возможности полностью соответствуют современной модели построения сети и обеспечивают безотказную работу, управляемость и эффективность.

Технология стекирования позволяет объединить несколько физических устройств в одно виртуальное логическое устройство. Это логическое устройство обладает повышенной производительностью и функциональностью нескольких устройств, работающих одновременно. При этом пользователи управляют только одним устройством.

Коммутаторы данной серии обеспечивают гигабитный доступ и расширяемость за счет 2,5G или 10G-портов. Модели с поддержкой PoE поддерживают PoE, PoE+ и PoE++(UPoE До 90Вт на порт) на downlink-портах (тип PoE в зависимости от модели), одновременно обеспечивая высокоскоростной uplink при помощи 2,5G или 10G-портов.

Возможности

Масштабируемость

Все коммутаторы серии Инзер-2200М оснащены оптоволоконными портами 2,5G SFP или 10G SFP+.

Электропитание и охлаждение

Все модели серии Инзер-2200М оснащены двумя вводами питания DC. Пассивная система охлаждения, обеспечивает необходимый отвод тепла от высоконагруженных элементов коммутатора. Коммутаторы оснащены защитой от обратной полярности, защитой от перенапряжения, защитой от перегрузки по току.

Политика безопасности

Коммутаторы серии Инзер-2200М эффективно защищают от проникновения вирусов и хакерских атак за счет использования встроенных механизмов, таких как защита от DDoS-атак, сканирование IP-адресов, проверка наличия недопустимых ARP-пакетов и различные политики ACL на аппаратном уровне.

> Списки IPv6 ACL. Позволяют одновременно подключать как IPv4-, так и IPv6-пользователей и контролировать доступ пользователей IPv6 к ресурсам (например, ограничивать доступ к важным сетевым ресурсам).

> Отслеживание пакетов DHCP. Позволяет принимать ответы DHCP только с разрешенных портов; на основе прослушивания DHCP-пакетов и динамического мониторинга ARP, а также проверки IP-адресов пользователей позволяет отклонять недопустимые пакеты, не соответствующие записям о привязке, для эффективной защиты от подмены IP-адресов или ARP-ответов.

> SSH и SNMPv3. SSH и простой протокол сетевого управления версии 3 (SNMPv3) с криптографической защитой обеспечивают безопасное управление информацией и ограничивают доступ неавторизованных пользователей за счет таких сервисов, как многоэлементная привязка, функции безопасности портов, ACL с временными интервалами и ограничение пропускной способности.

Стекирование

> Возможность объединения коммутаторов в стек для промышленного сегмента является редкой, но зачастую необходимой функцией.

> Технология стекирования, позволяет за счет виртуализации объединить несколько физических коммутаторов в один логический. Это логическое устройство использует один IP-адрес, протокол Telnet, интерфейс командной строки. С точки зрения пользователя одно логическое устройство обладает повышенной производительностью и функциональностью нескольких устройств, работающих одновременно. При этом пользователи управляют только одним устройством. Технология стекирования также обладает следующими преимуществами.

> Простота управления. Больше не требуется проводить настройку каждого коммутатора в отдельности, а администраторы могут одновременно управлять всеми устройствами.

> Простая топология. Стек рассматривается как один коммутатор в сети. При подключении линий агрегирования и периферийных сетевых устройств отпадает необходимость в протоколе MSTP, так как сетевые петли 2 уровня отсутствуют. Все протоколы функционируют как один коммутатор.

> Аварийное переключение в течение миллисекунд. Стек и периферийные устройства подключены через линии агрегирования. При сбое любого устройства или линии переключение на другое устройство требует от 50 до 200 мс.

> Исключительная масштабируемость. Замену устройств в сети можно производить в «горячем» режиме: подключение или отключение любого из устройств стека никак не влияет на другие устройства.

Надежность

Коммутаторы серии Инзер-2200М поддерживают протоколы семейства Spanning tree (STP) стандартов 802.1d, 802.1w и 802.1s, гарантируя минимальное время сходимости и повышенную отказоустойчивость. Обеспечивают стабильное функционирование сети, балансировку нагрузки на каналы и резервирование каналов.

> Протокол Bidirectional Forwarding Detection (BFD). С помощью BFD-протоколы верхнего уровня, такие как протоколы маршрутизации, могут быстро определять подключение направляющих путей между маршрутизаторами и значительно сократить время конвергенции протоколов верхнего уровня при изменении статуса канала.

> Протокол Virtual Router Redundant Protocol (VRRP): обеспечивает стабильность работы сети на уровне L2+/L3.

> Протокол Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) (G.8032): выполняет функции защиты от L2-петель при создании кольцевых топологий второго уровня для отказоустойчивости сети. Соседние устройства напрямую общаются с мастер коммутатором кольца и сообщают ему состояния каналов. Поэтому время сходимости при разрыве или восстановлении кольца заметно меньше, чем для протоколов семейства STP, так как нет необходимости проверять остальные резервные устройства. При идеальных условиях ERPS выполняет аварийное переключение каналов за несколько миллисекунд.

Управление сетью

Серия Инзер-2200М поддерживает множество функций, таких как SNMP V1/V2/V3, RMON, Syslog, а также журналирование. Администраторам доступны различные методы для простого управления коммутатором, такие как интерфейс командной строки (CLI), протокол Telnet и т.д.

Технические характеристики коммутаторов

Инзер	2204UM	2208PGEM	2216PGEM	2208GEM	2216GEM
	Интерфейсы				
10/100/1000 BASE-T	1-2 PoE++ 3-4 PoE+	8 PoE/PoE+	16 PoE	8	16
1000/2500 BASE-X SFP	2	2	-	2	-
10GbE BASE-X SFP+	-	-	2	-	2
1000 BASE-X/T Combo	-				
Порты управления	1 консольный порт				
	Производительность				
Коммутационная емкость, Гбит/с	18	26	72	26	72
Скорость передачи, Мпак/с	26,7	38,6	107,13	38,6	107,13
Таблица MAC	16K				
VLAN-таблица	4K				
Таблица ACL	500				
Таблица ARP	1024				
Таблица маршрутизации IPv4/IPv6	4K				
Кол-во очередей на порт	8				
Flash-память	128 Мб				
Оперативная память	512 Мб				
	Физические параметры				
Размеры (Ш×Г×В) мм	54x115x158				
Масса, кг	1,07	1,10	1,48	1,08	1,45

Электропитание	44-57 В DC			12-57 В DC	
Потребляемая Мощность, Вт	248	250	258	10	18
Охлаждение	Пассивное				
MTBF	> 100 000 часов				
Температура	Рабочая температура: от -40 °C до +70 °C Температура хранения: от +5 °C до +40 °C				
Относительная влажность	Рабочая влажность: 0 % – 95 % ОВ Влажность при хранении: 0 % – 80 % ОВ				
PoE	IEEE 802.3af (15,4Вт) IEEE 802.3at (30Вт) IEEE 802.3bt (90Вт)	IEEE 802.3af (15,4Вт) IEEE 802.3at (30Вт)	IEEE 802.3af (15,4Вт)	-	
Бюджет мощности PoE, Вт	240	240	240	-	
Функциональность					
Метод коммутации	Store-and-Forward				
VLAN	IEEE802.1Q, Voice VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, MAC-based VLAN, Private VLAN Edge/Lite, GVRP				
DHCP	DHCP Client, DHCP Server, DHCP Snooping, DHCP Relay Option 82				
QinQ	Static Q-in-Q, Selective QinQ				
Зеркалирование портов	RSPAN				
Протоколы маршрутизации					
Статическая маршрутизация	IPv4/IPv6				
Динамическая маршрутизация	RIPv1/v2, OSPFv2, OSPFv3, BGPv4, VRRP, ECMP, BFD, PBR				
Multicast	IGMP v1/v2/v3 snooping				
ACL	ACL, MAC ACL				
QoS	QoS 802.1p Priority, 802.1 Tagged Frames, IPv4 ToS, IPv4 DS (DifServ), IPv6 TC (Trafc Class), 802.1Q VID, 8 очередей на порт, Маркировка трафика 802.1p/DSCP, Алгоритмы обработки очередей: SPQ, SDWRR, Ограничение трафика на портах				
Функции безопасности	BPDU Guard, BPDU Filter, Root Guard, Loopback-detection Port Security, IP Source Guard IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting Radius, TACACS+, RADIUS, EAP				
Управление и обслуживание	TFTP/FTP, SNMPv1/v2c/v3, CLI (Console/Telnet/SSH), RMON, Ping, TraceRoute, Syslog, NTP, Multiple Configuration Files, DDM, LLDP				
Надежность					
Протоколы резервирования	802.1D STP, 802.1W RSTP, 802.1S MSTP Stack, LACP, ERPS, BFD				
Стекирование (максимальное количество устройств в стеке)	-	-	5	-	5

Информация для заказа

Модель	Описание
Инзер-2204UM	4xGE (RJ-45), 2x2,5G (SFP), 44-57VDCx2; UPOE 240W, исполнение DIN
Инзер-2208PGEM	8xGE (RJ-45), 2x2,5G (SFP), 44-57VDCx2; POE+ 240W, исполнение DIN
Инзер-2216PGEM	16xGE (RJ-45), 2x10G (SFP+), 44-57VDCx2; POE 246W, исполнение DIN
Инзер-2216GEM	16xGE (RJ-45), 2x10G (SFP+), 12-57VDCx2; исполнение DIN
Инзер-2208GEM	8xGE (RJ-45), 2x2,5G (SFP), 12-57VDCx2; исполнение DIN

Сопутствующие товары

Модель	Описание
SFP-PLGN-FE-MM-0.8-2-0.5-LC-DI	SFP модуль, 155Мбит/с, многомод, 850 нм, 0.5 км, разъем LC, промышленный
SFP-PLGN-FE-SM-13-2-10-LC-DI	SFP модуль, 155Мбит/с, одномод, 1310 нм, 10 км, разъем LC, промышленный
SFP-PLGN-GE-SM-15T/13R-1-40-LC-DI	WDM SFP модуль, 1.25Гбит/с, одномод, Tx1550 / Rx1310 нм, 40 км, разъем LC, промышленный
SFP-PLGN-GE-SM-13T/15R-1-40-LC-DI	WDM SFP модуль, 1.25Гбит/с, одномод, Tx1310 / Rx1550 нм, 40 км, разъем LC, промышленный
SFP-PLGN-10GE-SM-13-2-10-LC-DI	SFP+ модуль, 10Гбит/с, одномод, двухволоконный, 1310 нм, 10 км, разъемы LC, промышленный
SFP-PLGN-10GE-SM-13T/12R-1-10-LC-DI	WDM SFP+ модуль, 10Гбит/с, одномод, Tx1330 / Rx1270 нм, 10 км, разъем LC, промышленный
SFP-PLGN-10GE-SM-12T/13R-1-10-LC-DI	WDM SFP+ модуль, 10Гбит/с, одномод, Tx1270 / Rx1330 нм, 10 км, разъем LC, промышленный
SFP-PLGN-10GE-L-RJ45-DI	SFP+ модуль, 10Гбит/с, RJ45 коннектор (80 метров), промышленный
SFP-PLGN-E-FE-GE-RJ45-DI	SFP модуль, 10/100/1000Мбит/с, RJ45 коннектор, промышленный
SFP-PLGN-10GE-TP-1	Активная кабельная сборка SFP+, 1 м, 10 Гбит/с

Общая информация

По вопросам приобретения оборудования обращайтесь.

Телефон: 8 800 505-19-52

E-mail: info@inzer.su

По вопросам технической поддержки, вы можете обратиться напрямую в службу сервиса по электронной почте support@inzer.su или support@plgn.ru.

А также позвонить по номеру телефона: +7 (347) 292-09-90 доб. 120