

Модули Small Form-Factor Pluggable (SFP) предназначены для установки в оборудование с SFP-слотами, работающими на скоростях до 1 или 2,5 Гбит/с и соответствуют спецификации SFF-8074i.

Модули Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) предназначены для установки в оборудование с SFP+ слотами, работающими на скоростях до 10 Гбит/с и выполнены по спецификации SFF-8431.

Для заказа доступны следующие модели 2,5Гбит/с:

| | |
|----------------------------------|--|
| SFP-PLGN-2,5G-MM-0.8-2-0.1-LC | SFP модуль, 2,5Гбит/с, многомод, 850 нм, 100 м, разъем LC |
| SFP-PLGN-2,5G-SM-13-2-20-LC | SFP модуль, 2,5Гбит/с, одномод, 1310 нм, 20 км, разъем LC |
| SFP-PLGN-2,5G-SM-15T/13R-1-20-SC | WDM SFP модуль, 2,5Гбит/с, одномод, Tx1550 / Rx1310 нм, 20 км, разъем SC |
| SFP-PLGN-2,5G-SM-13T/15R-1-20-SC | WDM SFP модуль, 2,5Гбит/с, одномод, Tx1310 / Rx1550 нм, 20 км, разъем SC |
| SFP-PLGN-2,5G-SM-15T/13R-1-40-SC | WDM SFP модуль, 2,5Гбит/с, одномод, Tx1550 / Rx1310 нм, 40 км, разъем SC |
| SFP-PLGN-2,5G-SM-13T/15R-1-40-SC | WDM SFP модуль, 2,5Гбит/с, одномод, Tx1310 / Rx1550 нм, 40 км, разъем SC |