

Модули Small Form-Factor Pluggable (SFP) предназначены для установки в оборудование с SFP-слотами, работающими на скоростях до 1 или 2,5 Гбит/с и соответствуют спецификации SFF-8074i.

Модули Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) предназначены для установки в оборудование с SFP+ слотами, работающими на скоростях до 10 Гбит/с и выполнены по спецификации SFF-8431.

Для работы в жёстких условиях окружающей среды (-40 - +85°C) подходят следующие модели:

SFP-PLGN-GE-RJ45-I	SFP модуль, 1.25Гбит/с, RJ45 коннектор
SFP-PLGN-GE-MM-0.8-2-0.5-LC-DI	SFP модуль SX, 1.25Гбит/с, многомод, 850 нм, 550 м, разъем LC
SFP-PLGN-GE-MM-13-2-2-LC-DI	SFP модуль SX, 1.25Гбит/с, многомод, 1310 нм, 2 км, разъем LC
SFP-PLGN-GE-SM-13-2-10-LC-DI	SFP модуль, 1.25Гбит/с, одномод, 1310 нм, 10 км, разъем LC
SFP-PLGN-GE-SM-13-2-20-LC-DI	SFP модуль, 1.25Гбит/с, одномод, 1310 нм, 20 км, разъем LC
SFP-PLGN-GE-SM-13-2-40-LC-DI	SFP модуль, 1.25Гбит/с, одномод, 1310 нм, 40 км, разъем LC,
SFP-PLGN-GE-SM-15-2-80-LC-DI	SFP модуль, 1.25Гбит/с, одномод, 1550 нм, 80 км, разъем LC,
SFP-PLGN-GE-SM-13R-1-20-LC-DI	WDM SFP модуль, 1.25Гбит/с, одномод, Tx1550 / Rx1310 нм, 20 км, разъем LC
SFP-PLGN-GE-SM-15T-1-20-LC-DI	WDM SFP модуль, 1.25Гбит/с, одномод, Tx1310 / Rx1550 нм, 20 км, разъем LC
SFP-PLGN-GE-SM-13R-1-40-LC-DI	WDM SFP модуль, 1.25Гбит/с, одномод, Tx1550 / Rx1310 нм, 40 км, разъем LC
SFP-PLGN-GE-SM-15T-1-40-LC-DI	WDM SFP модуль, 1.25Гбит/с, одномод, Tx1310 / Rx1550 нм, 40 км, разъем LC
SFP-PLGN-GE-SM-14T/15R-1-80-LC-DI	WDM SFP модуль, 1.25Гбит/с, одномод, Tx1550 / Rx1490 нм, 80 км, разъем LC
SFP-PLGN-GE-SM-15T/14R-1-80-LC-DI	WDM SFP модуль, 1.25Гбит/с, одномод, Tx1490 / Rx1550 нм, 80 км, разъем LC
SFP-PLGN-GE-SM-151T/157R-1-140-LC-DI	WDM SFP модуль, 1.25Гбит/с, одномод, Tx1570 / Rx1510 нм, 140 км, разъем LC
SFP-PLGN-GE-SM-157T/151R-1-140-LC-DI	WDM SFP модуль, 1.25Гбит/с, одномод, Tx1510 / Rx1570 нм, 140 км, разъем LC,

